



**SL014956-A-C3**

## Rodamiento de rodillos cilíndricos

Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	A	Variante interna de jaula
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	280 mm	Diámetro del agujero
D	380 mm	Diámetro exterior
B	100 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	1.150.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	2.650.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	300.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	940 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	520 1/min	Velocidad de referencia
m	32,712 kg	Peso

## Medidas de montaje

r <sub>a max</sub>	2,1 mm	Radio máximo de la ranura
d <sub>a min</sub>	316,5 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D <sub>a max</sub>	345 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento



### Medidas

$r_{min}$	2,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$d_1$	316,5 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_1 min$	344,6 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior
$d_{c min}$	316,5 mm	Resalte mínimo del eje
C	50 mm	Distancia al agujero de engrase

### Rango de temperatura








$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

NNC4956V

Referencia rodamiento DIN5412

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento