


**89415-M**

## Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	75 mm	Diámetro del agujero
D	160 mm	Diámetro exterior
T	51 mm	Altura
C <sub>a</sub>	500.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C <sub>0a</sub>	1.580.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C <sub>ua</sub>	163.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n <sub>G</sub>	2.450 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	1.000 1/min	Velocidad de referencia
m	5,625 kg	Peso

**Medidas**

D <sub>1</sub>	78 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d <sub>1</sub>	160 mm	Rip diameter shaft washer
r <sub>min</sub>	2 mm	Minimum chamfer dimension

**Rango de temperatura**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento




### Información adicional


---

K89415-M	Corona axial de rodillos
GS89415	Anillo de alojamiento
WS89415	Anillo de eje

### Características

---

 Carga axial en un sentido

 Lubricación con grasa

 Lubricación con aceite

 No obturado