

**FAG****UCFL212** [↗](#)

Soporte-brida

Soporte-brida UCFL

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	60 mm	Diámetro del agujero
L	140 mm	Anchura de la brida
H	250 mm	Altura de brida
U	68,7 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	56.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	36.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	1.870 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	3,946 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	202 mm	Distancia agujero de fijación
N	23 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	48 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	20 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	29 mm	Distancia pista de rodadura
B	65,1 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

1	Número de soportes
FL212	Soporte
UC212	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento