


**RCJTZ45-XL**

Soporte-brida

Soportes RCJTZ, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	45 mm	Diámetro del agujero
L	111 mm	Anchura de la brida
H	180 mm	Altura de brida
U	55,1 mm	Altura total de la unidad
C _r	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	20.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	970 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	1,92 kg	Peso

Medidas de montaje

J	148,5 mm	Distancia agujero de fijación
N	14 mm	Agujero de fijación
T ₁	4 mm	Altura del resalte
Z	105 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte
n	2	Número de agujeros roscados



Medidas

A	31 mm	Altura soporte
A ₁	13 mm	Grosor de la brida
A ₂	20 mm	Distancia pista de rodadura
V	111 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
Q	M6	Conexión lubricación de rosca
d ₃	63 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

Información adicional

1	Número de soportes
CJTZ09	Soporte
GE45-XL-KRR-B	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento