



**PSHE35-XL-N**

Soporte de apoyo

Soportes de apoyo PSHE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección
Material	GG	Grey cast iron

Medidas principales y datos de rendimiento

d	35 mm	Diámetro del agujero
L	103 mm	Longitud total
H 2	93 mm	Altura
≈m	1,26 kg	Peso

Medidas de montaje

J	82,6 mm	Distancia agujero de fijación
K	M10	Agujero de fijación roscado

Medidas

H	47,6 mm	Distancia eje geométrico
A	45 mm	Anchura (base)
A 1	27 mm	Anchura (cabezal)
Q	M6	Conexión lubricación de rosca
B 1	39 mm	Anchura total del anillo tensor
S 1	29,5 mm	Distancia de la pista de rodadura al anillo tensor



Información adicional

SHE07	Soporte
GRAE35-XL-NPP-B	Referencia rodamiento
KASK07	Tapa protectora

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento