



**RME120-XL**

Soporte-brida

Soportes RME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centrado, anillo tensor excéntrico, obturaciones R

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	120 mm	Diámetro del agujero
H	350 mm	Altura de brida
B ₁	81 mm	Anchura total del anillo tensor
U	56,5 mm	Altura total de la unidad
C _r	165.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	131.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	4.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	17,74 kg	Peso

Medidas de montaje

J	295 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	27 mm	Agujero de fijación
Z	250 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte
n	4	Número de agujeros roscados



Medidas

A	40 mm	Altura soporte
A ₁	24 mm	Grosor de la brida
A ₂	-4 mm	Distancia pista de rodadura
S	3 mm	Anchura del chaflán
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

1	Número de soportes
GG.ME24	Soporte
GE120-XL-KRR-B	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento