



**FAG****UKP216**

## Soporte de apoyo

Soportes de apoyo UKP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con manguito de fijación, obturaciones RSR

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
Juego del soporte	J7	Par normal de basculación

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	70 mm	Diámetro del agujero
L	292 mm	Longitud total
H <sub>2</sub>	175 mm	Altura
≈m	8,89 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	232 mm	Distancia agujero de fijación
N	25 mm	Anchura (ranura)
N <sub>1</sub>	31 mm	Longitud (ranura)

**Medidas**

H	88,9 mm	Distancia eje geométrico
A	78 mm	Anchura (base)
H <sub>1</sub>	30 mm	Altura (base)
B <sub>1</sub>	78 mm	Anchura total del anillo tensor
Q	M6	Conexión lubricación de rosca



### Información adicional

P216	Soporte
UK216	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento