



**FAG****UKP211**

Soporte de apoyo

Soportes de apoyo UKP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con manguito de fijación, obturaciones RSR

Información técnica

**Variante de su producto actual**

| | | |
|-------------------|----|---------------------------|
| Material | GG | Grey cast iron |
| Juego del soporte | J7 | Par normal de basculación |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|----------------|---------|----------------------|
| d | 50 mm | Diámetro del agujero |
| L | 219 mm | Longitud total |
| H ₂ | 126 mm | Altura |
| ≈m | 3,58 kg | Peso |

Medidas de montaje

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| J | 171 mm | Distancia agujero de fijación |
| N | 20 mm | Anchura (ranura) |
| N ₁ | 25 mm | Longitud (ranura) |

Medidas

| | | |
|----------------|---------|---------------------------------|
| H | 63,5 mm | Distancia eje geométrico |
| A | 60 mm | Anchura (base) |
| H ₁ | 23 mm | Altura (base) |
| B ₁ | 59 mm | Anchura total del anillo tensor |
| Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |



Información adicional

| | |
|-------|-----------------------|
| P211 | Soporte |
| UK211 | Referencia rodamiento |

Rango de temperatura

| | | |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T _{max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |