


**RCJTZ25-XL**

Soporte-brida

Soportes RCJTZ, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
L	70 mm	Anchura de la brida
H	124 mm	Altura de brida
U	46 mm	Altura total de la unidad
C _r	14.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	7.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	370 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	0,76 kg	Peso

Medidas de montaje

J	99 mm	Distancia agujero de fijación
N	11,5 mm	Agujero de fijación
T ₁	3,5 mm	Altura del resalte
Z	60 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte
n	2	Número de agujeros roscados



Medidas

A	28,5 mm	Altura soporte
A ₁	12 mm	Grosor de la brida
A ₂	19 mm	Distancia pista de rodadura
B ₁	44,5 mm	Anchura total del anillo tensor
V	70 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
Q	M6	Conexión lubricación de rosca
d ₃	37,5 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

Información adicional

GEHCJTZ05-GG	Soporte
GE25-XL-KRR-B	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento