



**PCFTR40-XL**

Soporte-brida

Soportes PCFTR, soportes-brida de tres agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
H ₂	137 mm	Altura de brida
U	51 mm	Altura total de la unidad
C _r	32.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	19.800 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	1,67 kg	Peso

Medidas de montaje

J	140 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	14 mm	Agujero de fijación
n	3	Número de agujeros roscados



Medidas

A	30 mm	Altura soporte
A ₁	16 mm	Grosor de la brida
A ₂	18,3 mm	Distancia pista de rodadura
H ₁	51 mm	Distancia eje geométrico
Q	M6	Conexión lubricación de rosca
d ₃	58 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

Información adicional

1	Número de soportes
CFTR08	Soporte
GRAE40-XL-NPP-B	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento