


**NA4906-2RSR-ASR3-XL**

## Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49...-2RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en ambos lados

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	2RSR	Obturaciones de contacto en ambos lados
Recubrimiento	Sin	

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	47 mm	Diámetro exterior
B	18 mm	Anchura del anillo interior
C <sub>r</sub>	23.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	28.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	5.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub> Grease	7.500 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	0,107 kg	Peso

**Medidas**





F	35 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	17 mm	Ancho del anillo exterior
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Espacio constructivo reducido