



**LCJT40-N-FA125.8** [↗](#)

Soporte-brida

Soporte-brida LCJT.-N-FA125.8

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección
Material	GG	Grey cast iron
Instrucción de fabricación	FA125.8	Soporte con recubrimiento Corrotect

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
L	105 mm	Anchura de la brida
H	172 mm	Altura de brida
U	59,1 mm	Altura total de la unidad
C _r	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	19.800 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	1,61 kg	Peso

Medidas de montaje

J	143,5 mm	Distancia agujero de fijación
N	14 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados
W	5 mm	Anchura entrecaras



Medidas

A	36,5 mm	Altura soporte
A ₁	13 mm	Grosor de la brida
A ₂	24 mm	Distancia pista de rodadura
B ₁	56,5 mm	Anchura total del anillo tensor
V	105 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
Q	M6	Conexión lubricación de rosca
d ₃	58 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

Información adicional

GEHCJT08-GG-N-FA125.1	Soporte
GE40-XL-KLL-B-AH01	Referencia rodamiento
KASK08	Tapa protectora

Rango de temperatura

T _{min}	-40 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	180 °C	Temperatura máx. de funcionamiento