


**FAG****UCP214-43**

Soporte de apoyo

Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
Juego del soporte	J7	Par normal de basculación

Medidas principales y datos de rendimiento

d	68,263 mm	Diámetro del agujero
L	266 mm	Longitud total
H ₂	157 mm	Altura
C _r	66.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	44.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	2.300 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	6,2 kg	Peso

Medidas de montaje

J	210 mm	Distancia agujero de fijación
N	25 mm	Anchura (ranura)
N ₁	31 mm	Longitud (ranura)



Medidas

H	79,4 mm	Distancia eje geométrico
A	72 mm	Anchura (base)
H ₁	27 mm	Altura (base)
B	74,6 mm	Width
S ₁	44,4 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

P214	Soporte
UC214-43	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento