

**PCFT35-XL**

Soporte-brida

Soportes PCFT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	35 mm	Diámetro del agujero
L	92 mm	Anchura de la brida
H	155 mm	Altura de brida
U	44,9 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	25.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	650 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	1,06 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	130 mm	Distancia agujero de fijación
N	14 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	25 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	12,5 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	15,5 mm	Distancia pista de rodadura
V	92 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
Q	M6	Conexión lubricación de rosca
d <sub>3</sub>	55 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

### Información adicional

1	Número de soportes
CFT07	Soporte
GRAE35-XL-NPP-B	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento