



**FAG****UKP210**

## Soporte de apoyo

Soportes de apoyo UKP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con manguito de fijación, obturaciones RSR

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
Juego del soporte	J7	Par normal de basculación

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	45 mm	Diámetro del agujero
L	206 mm	Longitud total
H <sub>2</sub>	114 mm	Altura
≈m	2,95 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	159 mm	Distancia agujero de fijación
N	20 mm	Anchura (ranura)
N <sub>1</sub>	25 mm	Longitud (ranura)

**Medidas**

H	57,2 mm	Distancia eje geométrico
A	60 mm	Anchura (base)
H <sub>1</sub>	21 mm	Altura (base)
B <sub>1</sub>	55 mm	Anchura total del anillo tensor
Q	M6	Conexión lubricación de rosca



### Información adicional

P210	Soporte
UK210	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento