


**RSL181005-XL-RV** [↗](#)

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos RSL18.-XL, sin jaula, de una hilera, rodamiento libre, sin anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva RSL18

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Variante de diseño	RV	With edge radius
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
E _w	42,51 mm	Outer envelope circle
B	12 mm	Anchura
C _r	26.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	19.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	3.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	10.900 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	0,06 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	34,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
X	6 mm	Raceway width



Medidas

r_{min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
d_1	34,6 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
T_K	36,51 mm	Pitch circle
RV	2,75	Edge radius

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado