


**89424-M**

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	120 mm	Diámetro del agujero
D	250 mm	Diámetro exterior
T	78 mm	Altura
C _a	1.170.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	4.000.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	395.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	1.560 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	580 1/min	Velocidad de referencia
m	21,77 kg	Peso

Medidas

D ₁	123 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d ₁	250 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	4 mm	Minimum chamfer dimension

Rango de temperatura





T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

K89424-M	Corona axial de rodillos
GS89424	Anillo de alojamiento
WS89424	Anillo de eje

Características

-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado