

**NX30-XL**

## Rodamiento de agujas y axial de bolas

Rodamientos de agujas y axiales de bolas  
NX, parte axial de simple efecto, para  
lubricación con aceite

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin
Jaula	Norma

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	30 mm	Diámetro del agujero
D	42 mm	Diámetro exterior
C	30 mm	Altura
$C_r$	25.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	36.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_a$	11.700 N	Capacidad de carga dinámica, axial
$C_{0a}$	28.000 N	Capacidad de carga estática, axial
$C_{ur}$	6.400 N	Límite de carga por fatiga, radial
$C_{ua}$	1.270 N	Límite de carga por fatiga, axial
$n_G$	4.300 1/min	Velocidad límite de rotación
$\approx m$	120,39 g	Peso



### Medidas de montaje

$d_a$	36,5 mm	Medidas de montaje del resalte del eje
$r_{a \max}$	0,3 mm	Radio máximo de la ranura
$D_1$	45,1 mm	Diámetro de conexión anillo elástico
$C_2$	14,2 mm	Anchura de conexión con anillo elástico

### Medidas

$C_1$	10 mm	Distancia al agujero de engrase
$C_2$	10 mm	Distancia al agujero de engrase
$d_w$	30 mm	Diámetro de agujero del anillo del eje
$r_{\min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán






### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

IR25X30X20-XL	Anillos interiores IR adecuados
WR42, SW42	Anillo elástico

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado