



**3006**

## Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 30..-B-TVH,  
double row, plastic cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	Bearing without filling slot
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	TVH	Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Sin	Sin
Juego axial	CN	Grupo N (CN)

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	55 mm	Diámetro exterior
B	19 mm	Width
$C_r$	19.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	15.400 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	800 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	13.500 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	10.100 1/min	Velocidad de referencia
$m$	0,16 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	34,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	50,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta







### Medidas

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	46,92 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	49,05 mm	Caliber diameter outer ring
$d_1$	37,7 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
$d_2$	35,68 mm	Diámetro del calibre del anillo interior
$a$	27,4 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$\alpha$	25 °	Contact angle

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado