


**89448-M**

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	240 mm	Diámetro del agujero
D	440 mm	Diámetro exterior
T	122 mm	Altura
C _a	3.000.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	12.200.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	1.040.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	850 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	250 1/min	Velocidad de referencia
m	95,908 kg	Peso

Medidas

D ₁	240 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d ₁	440 mm	Rip diameter shaft washer
B	122 mm	Anchura
r _{min}	6 mm	Minimum chamfer dimension

Rango de temperatura






T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

K89448-M	Corona axial de rodillos
GS89448	Anillo de alojamiento
WS89448	Anillo de eje

Características

-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento