



**81206-L**

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Corona axial de rodillos cil -CL K812..-M, de una hilera

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	30 mm	Diámetro del agujero
T	16 mm	Altura
C _a	64.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	141.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	14.400 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	7.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	2.650 1/min	Velocidad de referencia
D	52 mm	Diámetro exterior
≈m	127,6 g	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	50 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{a max}	31 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	0,6 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

D ₁	32 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d ₁	52 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension






Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

K81206-L	Corona axial de rodillos
GS81206	Anillo de alojamiento
WS81206	Anillo de eje

Características

-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado