


**89438-M**

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	190 mm	Diámetro del agujero
D	380 mm	Diámetro exterior
T	115 mm	Altura
C _a	2.460.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	9.200.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	820.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	1.010 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	330 1/min	Velocidad de referencia
m	72 kg	Peso

Medidas

D ₁	195 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d ₁	380 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	5 mm	Minimum chamfer dimension

Rango de temperatura






T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

K89438-M	Corona axial de rodillos
GS89438	Anillo de alojamiento
WS89438	Anillo de eje

Características

-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento