


**89468-M**

## Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	340 mm	Diámetro del agujero
D	620 mm	Diámetro exterior
T	170 mm	Altura
C <sub>a</sub>	6.200.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C <sub>0a</sub>	22.700.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C <sub>ua</sub>	1.650.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n <sub>G</sub>	600 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	171 1/min	Velocidad de referencia
m	265,06 kg	Peso

**Medidas**

D <sub>1</sub>	345 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d <sub>1</sub>	615 mm	Rip diameter shaft washer
B	49 mm	Anchura
r <sub>min</sub>	7,5 mm	Minimum chamfer dimension

**Rango de temperatura**





T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

K89468-M	Corona axial de rodillos
GS89468	Anillo de alojamiento
WS89468	Anillo de eje

### Características

-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado