PCJ50-XL-N-FA125

Soporte-brida

Soportes PCJ..-FA125, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P, protegidos contra la corrosión

X-life

Información técnica





Variante de su producto actual

Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección
Material	GG	Grey cast iron
Instrucción de fabricación	FA125	Unit with Corrotect coating, corrosion-resistant

Medidas principales y datos de rendimiento

d	50 mm	Diámetro del agujero
L	143 mm	Anchura de la brida
U	60,8 mm	Altura total de la unidad
C_r	37.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	23.200 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.090 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	2,269 kg	Peso

Medidas de montaje

J	111 mm	Distancia agujero de fijación
N	18 mm	Agujero de fijación
n	4	Número de agujeros roscados

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

A	41 mm	Altura soporte
A_1	13 mm	Grosor de la brida
A_2	28 mm	Distancia pista de rodadura
V	119 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
Q	M6	Conexión lubricación de rosca
d_3	69 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

Información adicional

	1	Número de soportes
	GEHCJ10-GG-N-FA125.1	Soporte
	GRAE50-XL-NPP-B-FA125	Referencia rodamiento
	KASK10	Tapa protectora

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto