RSL185018-A-2S

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos RSL18, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, sin anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva RSL18

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	A	Variante interna de jaula A
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	90 mm	Diámetro del borde del anillo interior
E_w	130,11 mm	Outer envelope circle
B	67 mm	Anchura
C_r	350.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	550.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	82.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	2.850 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{\vartheta r}$	2.140 1/min	Velocidad de referencia
≈m	2,45 kg	Peso

Medidas de montaje

$d_{a\ min}$	106,5 mm	Diámetro mínimo resalte del eje

Medidas

r_{min}	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
X	52 mm	Raceway width

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Caracteristicas

Carga radial

Lubricación con grasa

Lubricación con aceite

No obturado

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto