


**NKI22/16-XL-C3**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NKI, serie ligera

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Recubrimiento	Sin	

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	22 mm	Diámetro del agujero
D	34 mm	Diámetro exterior
B	16 mm	Anchura
$C_r$	17.300 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	23.600 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	4.450 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	17.200 1/min	Limiting speed
$n_{gr}$	9.500 1/min	Velocidad de referencia
$m$	52,2 g	Peso

## Medidas

F	26 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$r_{min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chafilán
s	0,5 mm	Desplazamiento axial



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido