



**FAG****UCFA206-18** [↗](#)

## Soporte tensor con rodamientos

Soportes UCFA, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimientos oscilantes

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	28,58 mm	Diámetro del agujero
L	144 mm	Longitud total
U	40,2 mm	Altura total de la unidad
≈m	0,92 kg	Peso

**Medidas de montaje**

N	12 mm	Agujero de fijación
N <sub>1</sub>	58 mm	Longitud (ranura)
N <sub>2</sub>	12 mm	Anchura (ranura)
J	117 mm	Distancia agujero de fijación

**Medidas**

A <sub>1</sub>	14 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	18 mm	Distancia pista de rodadura
A	31 mm	Altura soporte
V	80 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
W	72 mm	Anchura de la ranura lateral del alojamiento
Q	M6	Conexión lubricación de rosca



### Información adicional

FA206	Soporte
UC206-18	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento