

**FAG****LOE220-N-AL-L**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication



Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento

d	100 mm	Diámetro del eje
a	490 mm	Longitud de la base
h ₁	270 mm	Altura
g ₁	250 mm	Anchura total
≈m	67 kg	Peso

Medidas

b	160 mm	Anchura de la base
c	50 mm	Altura de la base
D	180 mm	Diámetro exterior del rodamiento
d ₂	110 mm	Diámetro del eje resalte
d ₅	M100X2	Rosca de la tuerca para ejes
g	170 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	20 mm	Grosor de pared
h	150 mm	Altura del centro
m	400 mm	Distancia agujero de fijación
n	80 mm	Anchura distancia agujero
s	M24	Tamaño de los tornillos de fijación
u	30 mm	Anchura de la ranura
v	45 mm	Longitud de la ranura
w	60 mm	Anchura del anillo de fijación





Información adicional

1,7 l	Cantidad de aceite primer llenado
65 mm	Altura mínima del nivel de aceite
50 mm	Altura mínima del nivel de aceite

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento