


**VSU250955-VSP-ZT** [↗](#)

Slewing ring, 4 point contact bearing, without gear teeth

Slewing Ring, Four Point contact bearing,
without gear teeth

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Centering	ZT	Centering on inner and outer ring
Precarga	VSP	Bearing with preload

Medidas principales y datos de rendimiento

d_i	855 mm	Diámetro del agujero
d_{iZT}	857 mm	Diámetro centraje anillo interior
	IT8	Diámetro centraje anillo interior tolerancia
H	63 mm	Altura
D_a	1.055 mm	Diámetro exterior
D_{aZT}	1.053 mm	Diámetro centraje anillo exterior
	-IT8	Diámetro centraje anillo exterior tolerancia
T	15 mm	Longitud centraje anillo exterior
t	15 mm	Longitud centraje anillo interior
h_a	54 mm	Ancho del anillo exterior
h_i	54 mm	Altura del anillo individual
	0,03 mm	Juego radial normal mín.
	0,13 mm	Juego radial normal máx.
	0,05 mm	Juego axial normal mín.
	0,24 mm	Juego axial normal máx.
$\approx m$	115,1 kg	Peso



Medidas

D_i	953 mm	
d_a	957 mm	Diámetro exterior anillo interior
d_B	22 mm	Agujero de fijación
L_a	1.015 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior
n_a	30	Número de agujeros de fijación en el anillo exterior
L_i	895 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior
n_i	30	Número de agujeros de fijación en el anillo interior
$F_{r\text{ zul}}$	480.000 N	Carga radial máx. tornillos

Rango de temperatura

T_{min}	-25 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

C_a	370.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C_{0a}	3.400.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C_r	335.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial)
C_{0r}	1.560.000 N	Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial)

Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Momentos alrededor de todos los ejes



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Gran rodamiento