



**3008-C3**

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 30..-B-TVH,
double row, plastic cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	Bearing without filling slot
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	TVH	Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Sin	Sin
Juego axial	C3	Grupo 3 (C3)

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
D	68 mm	Diámetro exterior
B	21 mm	Width
C_r	25.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	21.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.110 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	10.600 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	8.000 1/min	Velocidad de referencia
m	0,26 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	44,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	63,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta







Medidas

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	59,04 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_2	61,22 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	49,2 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
d_2	46,85 mm	Diámetro del calibre del anillo interior
a	33,4 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	25 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado