

**FAG****UCFA211** [↗](#)

Soporte tensor con rodamientos

Soportes UCFA, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimientos oscilantes

Información técnica



Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	55 mm	Diámetro del agujero
L	219 mm	Longitud total
U	58,4 mm	Altura total de la unidad
≈m	2,96 kg	Peso

Medidas de montaje

N	16 mm	Agujero de fijación
N ₁	86 mm	Longitud (ranura)
N ₂	16 mm	Anchura (ranura)
J	184 mm	Distancia agujero de fijación

Medidas

A ₁	20 mm	Grosor de la brida
A ₂	25 mm	Distancia pista de rodadura
A	43 mm	Altura soporte
V	130 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
W	104 mm	Anchura de la ranura lateral del alojamiento
Q	M6	Conexión lubricación de rosca



Información adicional

FA211	Soporte
UC211	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento