



**FAG****UKFL217**

Soporte-brida

Soporte-brida UKFL

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	75 mm	Diámetro del agujero
L	190 mm	Anchura de la brida
H	305 mm	Altura de brida
C _r	88.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	64.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	3.050 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	9,12 kg	Peso

Medidas de montaje

J	248 mm	Distancia agujero de fijación
N	25 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados



Medidas

A	63 mm	Altura soporte
A ₁	26 mm	Grosor de la brida
A ₂	36 mm	Distancia pista de rodadura
B	48 mm	Anchura
B ₁	82 mm	Anchura total del anillo tensor
d ₃	110 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

Información adicional

1	Número de soportes
FL217	Soporte
UK217	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento