



**FAG****UKFL209** [↗](#)

Soporte-brida

Soporte-brida UKFL

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
L	108 mm	Anchura de la brida
H	188 mm	Altura de brida
C _r	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	20.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.060 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	2,08 kg	Peso

Medidas de montaje

J	148 mm	Distancia agujero de fijación
N	19 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados



Medidas

A	38 mm	Altura soporte
A ₁	18 mm	Grosor de la brida
A ₂	22 mm	Distancia pista de rodadura
B	32 mm	Anchura
B ₁	50 mm	Anchura total del anillo tensor
d ₃	65 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

Información adicional

1	Número de soportes
FL209	Soporte
UK209	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento