


IMAGE  
COMING SOON**RCJTZA30-XL**

Soporte-brida

Soporte-brida RCJTZA-XL

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
L	83 mm	Anchura de la brida
H	142 mm	Altura de brida
U	44 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	19.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,9 kg	Peso

## Medidas de montaje

J	116,5 mm	Distancia agujero de fijación
N	11,5 mm	Agujero de fijación
T <sub>1</sub>	3 mm	Altura del resalte
Z	80 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte



### Medidas

A	28 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	12 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	17 mm	Distancia pista de rodadura
B	33 mm	Anchura
V	83 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

GEHCJTZ06-GG	Soporte
GSH30-XL-2RSR-B	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento