



**RA30-XL**

Soporte-brida

Soporte-brida RA..-XL

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Material	Steel sheet
----------	-------------

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
H	112,7 mm	Altura de brida
H	112,7 mm	Anchura de la brida
U	29,2 mm	Altura total de la unidad
B <sub>1</sub>	35,8 mm	Anchura total del anillo tensor
C <sub>ur</sub>	480 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>r</sub>	19.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>0rG</sub>	5.000 N	Capacidad de carga (soporte)
m	0,58 kg	Peso

## Medidas de montaje

J	90,5 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	10,5 mm	Cuadro de fijación
n	3	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	8,7 mm	Altura soporte
S	2,5 mm	Grosor de la brida
V	71 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
d <sub>3</sub>	44 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada

### Información adicional

2	Número de soportes
FLAN62-MSB-FA125	Soporte
EXZ	Fijación
RAE30-XL-NPP-B	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento