




FAG

SES532-L

Soporte de apoyo

Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.

Información técnica





Medidas principales y datos de rendimiento

D	290 mm	Diámetro exterior del rodamiento
a	550 mm	Longitud de la base
h ₁	344 mm	Altura
g	235 mm	Anchura del cuerpo de soporte
K	114 mm	Anchura del asiento del rodamiento
≈m	56,3 kg	Peso



Medidas



b	160 mm	Anchura de la base
c	60 mm	Altura de la base
h	170 mm	Altura del centro
m	470 mm	distancia agujero de fijación
s	≈ 31,75 mm	Tamaño del tornillo
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
u	35 mm	Anchura de la ranura
v	42 mm	Longitud de la ranura
D ₂	202,5 mm	Diámetro obturación
D ₃	212,5 mm	Diámetro ranura de obturación
D ₅	209,2 mm	Diámetro exterior obturación de laberinto
g ₁	6 mm	Anchura ranura de obturación
g ₂	213 mm	Distancia obturación
g ₃	15 mm	Grosor de pared
g ₄	36 mm	Distancia lubricación con aceite
m ₁	394 mm	Distancia agujeros asadores alineados m1
n ₃	152 mm	Distancia lubricación
n ₄	215 mm	Distancia lubricación obturación
u ₁	12 mm	Bore diameter u1
u ₂	26 mm	Bore diameter u2