

**RCJHY100-VA-FD** [↗](#)

Soporte-brida

Información técnica

Variante de su producto actual

| | | |
|--------------------------------------|----|--|
| Material especial | TV | Alojamiento de plástico |
| Material | VA | Stainless Steel |
| Rodamiento resistente a la corrosión | VA | Ejecución VA resistente a la corrosión |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| d | 25,4 mm | Diámetro del agujero |
| d | ≈ 25,4 mm | Diámetro del agujero, pulgadas |
| L | 95 mm | Anchura de la brida |
| U | 48,5 mm | Altura total de la unidad |
| C _r | 12.200 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 6.500 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 550 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| ≈m | 0,94 kg | Peso |

Medidas de montaje

| | | |
|---|-------|-------------------------------|
| J | 70 mm | Distancia agujero de fijación |
| N | 12 mm | Agujero de fijación |
| W | 3 mm | Anchura entrecaras |
| n | 4 | Número de agujeros roscados |



Medidas

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| A | 42,7 mm | Altura soporte |
| A ₁ | 22,7 mm | Grosor de la brida |
| A ₂ | 28,7 mm | Distancia pista de rodadura |
| Y | 12,7 mm | Distance housing base |

Información adicional

| | |
|------------------|-----------------------|
| GEH.CJH05-VA-NAT | Soporte |
| Y100-DC-B-VA-FD | Referencia rodamiento |
| KASK05-VA-G-NAT | Tapa protectora |

Rango de temperatura

| | | |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T _{max} | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |