RCJTOC010-VA-FD

Soporte-brida

Información técnica

Variante de su producto actual

Material	VA	Stainless Steel
Rodamiento resistente a la corrosión	VA	Ejecución VA resistente a la corrosión

Medidas principales y datos de rendimiento

d	15,875 mm	Diámetro del agujero
d	≈ 15,875 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
L	58 mm	Anchura de la brida
H	113 mm	Altura de brida
U	35,6 mm	Altura total de la unidad
C_r	11.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	5.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	500 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	0,6 kg	Peso

Medidas de montaje

J	90 mm	Distancia agujero de fijación
N	12 mm	Agujero de fijación
W	3 mm	Anchura entrecaras

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

A	28 mm	Altura soporte
A_1	10 mm	Grosor de la brida
A_2	15 mm	Distancia pista de rodadura
d_3	37 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

Información adicional

	GEH.CJT04-VA-NAT	Soporte
	OC010-DC-B-VA-FD	Referencia rodamiento
	KASK04-VA-G-NAT	Tapa protectora

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto