

IMAGE  
COMING SOON**PCSK40-XL**

Soporte-brida

Soporte-brida PCSK...-XL

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	Steel sheet
----------	-------------

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	40 mm	Diámetro del agujero
L	110 mm	Anchura de la brida
H	121 mm	Altura de brida
U	44,8 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	32.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	19.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>0r G</sub>	10.000 N	Capacidad de carga (soporte)
≈m	0,98 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	82 mm	Distancia agujero de fijación
N	11 mm	Agujero de fijación
n	4	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	27 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	14,5 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	12 mm	Distancia pista de rodadura
Q	Rp1/8	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

2	Número de soportes
FLAN-CST-AH02	Soporte
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5	Referencia rodamiento