

**RCJTY107-VA-FD** [↗](#)

Soporte-brid

Información técnica

Variante de su producto actual

Material	VA	Stainless Steel
Rodamiento resistente a la corrosión	VA	Ejecución VA resistente a la corrosión

Medidas principales y datos de rendimiento

d	36,512 mm	Diámetro del agujero
d	≈ 36,576 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
L	86 mm	Anchura de la brida
H	161 mm	Altura de brida
U	44,4 mm	Altura total de la unidad
C _r	21.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	12.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	1,33 kg	Peso

Medidas de montaje

J	130 mm	Distancia agujero de fijación
N	16 mm	Agujero de fijación
W	4 mm	Anchura entrecaras



Medidas

A	34 mm	Altura soporte
A ₁	11 mm	Grosor de la brida
A ₂	19 mm	Distancia pista de rodadura

Información adicional

GEH.CJT07-VA-NAT	Soporte
Y107-DC-B-VA-FD	Referencia rodamiento
KASK07-VA-G-NAT	Tapa protectora

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento