



## RFB0C014-VA-FD

Soporte-brida

### Información técnica

#### Variante de su producto actual

Material	VA	Stainless Steel
----------	----	-----------------

#### Medidas principales y datos de rendimiento

d	22,225 mm	Diámetro del agujero
d	≈ 22,225 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
L	63 mm	Anchura de la brida
C <sub>r</sub>	12.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	6.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	550 N	Límite de carga por fatiga, radial
H	117 mm	Altura de brida
≈m	0,55 kg	Peso

#### Medidas de montaje

J	41,3 mm	Distancia agujero de fijación
N	12 mm	Agujero de fijación
n	3	Número de agujeros roscados
H <sub>1</sub>	46 mm	Distance fixing bore to bearing center
J <sub>1</sub>	28,6 mm	Distance fixing bore



### Medidas

A	29 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	10 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	15 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>3</sub>	42 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

### Información adicional

GEH.FB05-VA-NAT	Soporte
OC014-DC-B-VA-FD	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento