PCJT50-TV-FA125.5

Soporte-brida

Soporte-brida PCJT..-TV

Información técnica





Variante de su producto actual

Material	TV	Plastic
Instrucción de fabricación	FA125.5	Rodamiento con recubrimiento Corrotect

Medidas principales y datos de rendimiento

d	50 mm	Diámetro del agujero
L	115 mm	Anchura de la brida
H	197 mm	Altura de brida
U	57,8 mm	Altura total de la unidad
C_r	34.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	20.800 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	1,179 kg	Peso

Medidas de montaje

J	157 mm	Distancia agujero de fijación
N	17 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

A	43 mm	Altura soporte
A_1	21 mm	Grosor de la brida
A_2	25 mm	Distancia pista de rodadura
V	115 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
Q	1/4-28 UNF	Conexión lubricación de rosca
d_3	69 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

Información adicional

	1	Número de soportes
	CJT10-TV	Soporte
	GRAE50-NPP-B-FA107/125.5	Referencia rodamiento
	KASK10	Tapa protectora

Rango de temperatura

T_{min}	-35 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto