



**LCJT40-N-FA125.8-STP**

Soporte-brida

Soporte-brida LCJT.-N-FA125.8

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección
Material	GG	Grey cast iron
Instrucción de fabricación	FA125.8	Soporte con recubrimiento Corrotect
Connector montado	STP	Tapón de plástico montado

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
L	105 mm	Anchura de la brida
H	172 mm	Altura de brida
U	59,1 mm	Altura total de la unidad
C _r	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	19.800 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	1,6 kg	Peso

Medidas de montaje

J	143,5 mm	Distancia agujero de fijación
N	14 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados
W	5 mm	Anchura entrecaras



Medidas

A	36,5 mm	Altura soporte
A ₁	13 mm	Grosor de la brida
A ₂	24 mm	Distancia pista de rodadura
B ₁	56,5 mm	Anchura total del anillo tensor
V	105 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
Q	M6	Conexión lubricación de rosca
d ₃	58 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

Información adicional

GEHCJT08-GG-N-FA125.1	Soporte
GE40-XL-KLL-B-AH01	Referencia rodamiento
KASK08	Tapa protectora

Rango de temperatura

T _{min}	-40 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	180 °C	Temperatura máx. de funcionamiento