

**FAG****LOE232-N-BF-L**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$d$	160 mm	Diámetro del eje
$a$	660 mm	Longitud de la base
$h_1$	400 mm	Altura
$g_1$	290 mm	Anchura total
$\approx m$	136 kg	Peso

**Medidas**

$b$	200 mm	Anchura de la base
$c$	70 mm	Altura de la base
$D$	290 mm	Diámetro exterior del rodamiento
$d_2$	170 mm	Diámetro del eje resalte
$d_5$	M160X3	Rosca de la tuerca para ejes
$g$	210 mm	Anchura del cuerpo de soporte
$h$	220 mm	Altura del centro
$m$	530 mm	Distancia agujero de fijación
$n$	110 mm	Anchura distancia agujero
$s$	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
$u$	42 mm	Anchura de la ranura
$v$	60 mm	Longitud de la ranura
$w$	80 mm	Anchura del anillo de fijación



### Información adicional

4,7 l	Cantidad de aceite primer llenado
80 mm	Altura mínima del nivel de aceite
60 mm	Altura mínima del nivel de aceite

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento