

**RCJHY20-VA-FD** [↗](#)

Soporte-brida

Información técnica

Variante de su producto actual

Material especial	TV	Alojamiento de plástico
Material	VA	Stainless Steel
Rodamiento resistente a la corrosión	VA	Ejecución VA resistente a la corrosión

Medidas principales y datos de rendimiento

d	20 mm	Diámetro del agujero
L	86 mm	Anchura de la brida
U	46,8 mm	Altura total de la unidad
C _r	11.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	5.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	500 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	0,7 kg	Peso

Medidas de montaje

J	64 mm	Distancia agujero de fijación
N	12 mm	Agujero de fijación
W	2,5 mm	Anchura entrecaras
n	4	Número de agujeros roscados



Medidas

A	40,7 mm	Altura soporte
A ₁	22,7 mm	Grosor de la brida
A ₂	27,7 mm	Distancia pista de rodadura
Y	12,7 mm	Distance housing base

Información adicional

GEH.CJH04-VA-NAT	Soporte
YE20-DC-B-VA-FD	Referencia rodamiento
KASK04-VA-G-NAT	Tapa protectora

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento