



## RCJHY40-VA-FD [↗](#)

Soporte-brida

### Información técnica

#### Variante de su producto actual

Material especial	TV	Alojamiento de plástico
Material	VA	Stainless Steel
Rodamiento resistente a la corrosión	VA	Ejecución VA resistente a la corrosión

#### Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
L	130 mm	Anchura de la brida
U	63,9 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	24.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	14.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	1.130 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	2,19 kg	Peso

#### Medidas de montaje

J	102 mm	Distancia agujero de fijación
N	16 mm	Agujero de fijación
W	4 mm	Anchura entrecaras
n	4	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	50,2 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	24,7 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	33,7 mm	Distancia pista de rodadura
Y	12,7 mm	Distance housing base

### Información adicional

GEH.CJH08-VA-NAT	Soporte
YE40-DC-B-VA-FD	Referencia rodamiento
KASK08-VA-G-NAT	Tapa protectora

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento