



## RFBHY010-VA-FD [↗](#)

Soporte-brida

### Información técnica

#### Variante de su producto actual

Material	VA	Stainless Steel
----------	----	-----------------

#### Medidas principales y datos de rendimiento

d	15,875 mm	Diámetro del agujero
d	≈ 15,875 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
L	58 mm	Anchura de la brida
C <sub>r</sub>	11.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	5.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	500 N	Límite de carga por fatiga, radial
H	105 mm	Altura de brida
≈m	0,52 kg	Peso

#### Medidas de montaje

J	38,1 mm	Distancia agujero de fijación
N	12 mm	Agujero de fijación
n	3	Número de agujeros roscados
H <sub>1</sub>	42,9 mm	Distance fixing bore to bearing center
J <sub>1</sub>	22,2 mm	Distance fixing bore



### Medidas

A	39,2 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	20,7 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	26,2 mm	Distancia pista de rodadura
Y	12,7 mm	Distance housing base

### Información adicional

GEH.FBH04-VA-NAT	Soporte
Y010-DC-B-VA-FD	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento