

**RSHEY010-VA-FD**

Soporte de apoyo

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	VA	Stainless Steel
----------	----	-----------------

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	15,875 mm	Diámetro del agujero
L	76 mm	Longitud total
H <sub>2</sub>	58,7 mm	Altura
d	≈ 15,875 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
U	33,3 mm	Total width unit
C <sub>r</sub>	11.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	5.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	500 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	0,45 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	50,8 mm	Distancia agujero de fijación
K	3/8-16UNC	Agujero de fijación roscado
H <sub>3</sub>	13 mm	Thread length

**Medidas**

H	33,3 mm	Distancia eje geométrico
A	30 mm	Anchura (base)
S <sub>1</sub>	18,3 mm	Distancia de la pista de rodadura al anillo tensor



### Información adicional

GEH.SHE04-VA-NAT	Soporte
Y010-DC-B-VA-FD	Referencia rodamiento
KASK04-VA-G-NAT	Tapa protectora

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento