



RTUEOC014-VA-FD [↗](#)

Soporte tensor con rodamientos

Información técnica

Variante de su producto actual

Material	VA	Stainless Steel
----------	----	-----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	22,225 mm	Diámetro del agujero
d	≈ 22,225 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
H	89 mm	Altura
L	91,5 mm	Longitud total
B ₁	36,4 mm	Anchura total del anillo tensor
C _{0r}	6.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	550 N	Límite de carga por fatiga, radial
C _r	12.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
≈m	0,92 kg	Peso

Medidas de montaje

A ₁	12 mm	Anchura ranura-guía
H ₁	76 mm	Distancia ranuras-guía
N	19 mm	Agujero de fijación



Medidas

L ₁	60 mm	Distancia eje geométrico
L ₂	9 mm	Longitud enlace fijo
L ₃	44 mm	Longitud ranura-guía
A	32 mm	Anchura del lado de fijación del soporte
N ₁	18 mm	Anchura de la ranura
N ₂	32 mm	Altura de la ranura
T	46 mm	Altura del lado de fijación del soporte
A ₂	25 mm	Anchura soporte

Información adicional

GEH.TUE05-VA-NAT	Soporte
OC014-DC-B-VA-FD	Referencia rodamiento
KASK05-VA-G-NAT	Tapa protectora

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento