RSHEHY104-VA-FD

Soporte de apoyo

Información técnica

Variante de su producto actual

Material	VA	Stainless Steel

Medidas principales y datos de rendimiento

d	31,75 mm	Diámetro del agujero
L	96 mm	Longitud total
H_2	93,6 mm	Altura
d	≈ 31,75 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
U	40,2 mm	Total width unit
C_r	16.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	9.110 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	760 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	1,08 kg	Peso

Medidas de montaje

J	76,2 mm	Distancia agujero de fijación
K	7/16-14UNC	Agujero de fijación roscado
H_3	18 mm	Thread length

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

H	55,6 mm	Distancia eje geométrico
A	36 mm	Anchura (base)
Y	12,7 mm	Distance housing base
S_1	22,2 mm	Distancia de la pista de rodadura al anillo tensor

Información adicional

	GEH.SHEH06-VA-NAT	Soporte
	Y104-DC-B-VA-FD	Referencia rodamiento
	KASK06-VA-G-NAT	Tapa protectora

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto